

检验检测机构 资质认定证书附表



241702280122

(扩项)

机构名称：武汉投控检验检测有限公司

发证日期：2025年05月13日

有效期至：2030年04月22日

发证机关：湖北省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章（或批准部门水印）无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

武汉投控检验检测有限公司：

根据《检验检测机构资质认定评审准则》要求及资质认定的相关规定，经考核 李庆等 3 名同志（名单见下表）具备授权签字人能力，可在资质认定证书有效期内及签字领域范围内签发检验检测报告。授权签字人要认真履行职责，严格遵守有关规定。

授权签字人签字领域确认表					
序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	确认时间	备注
1	场地地址：湖北省武汉市武汉经济开发区兴华路58号鑫科工业园				
1	李庆	检验部副部长/工程师	本次资质认定的扩项领域（除环境与环保）	2025年05月13日	
2	涂伟军	公司领导、技术负责人/高级工程师	本次资质认定的扩项领域（除环境与环保）	2025年05月13日	
3	范永康	检验部副部长、质量负责人/工程师	本次资质认定的扩项领域	2025年05月13日	
以下空白					

批准武汉投控检验检测有限公司检验检测的能力范围						
证书编号：241702280122 有效期：2025年05月13日至2030年04月22日						
地址：武汉市武汉经济开发区兴华路58号鑫科工业园						
序号	类别(产品/项目/参数)	序号	名称	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
1	场所地址：湖北省武汉市武汉经济开发区兴华路58号鑫科工业园					
1	电杆	1.1	高性能混凝土电杆（全部参数）	《高性能混凝土电杆》JC/T 2767-2023	/	扩标准
2	混凝土箱涵	2.1	预制混凝土箱涵（全部参数）	《预制混凝土箱涵》JC/T 2456-2018	/	扩标准
3	预制混凝土衬砌管片	3.1	预制混凝土衬砌管片（全部参数）	《预制混凝土衬砌管片》GB/T 22082-2024	/	标准变更
4	硅酸盐水泥熟料	4.1	硅酸盐水泥熟料（部分参数）	《硅酸盐水泥熟料》GB/T 21372-2024	不做压蒸安定性、抗硫酸盐性、水化热、重金属含量和可浸出重金属含量	标准变更
5	混凝土用水	5.1	预拌混凝土生产企业废水（全部参数）	《预拌混凝土生产企业废水回收利用规范》JC/T 2647-2021	/	扩标准
6	建设用砂/公路机制砂	6.1	公路工程水泥混凝土用机制砂（部分参数）	《公路工程 水泥混凝土用机制砂》JT/T 819-2023	不做碱活性成分、磨光值	扩标准
7	建设用砂/铁路机制砂	7.1	铁路混凝土用机制砂（部分参数）	《铁路混凝土用机制砂》Q/CR 865-2022	不做母岩点荷载强度指数、回弹硬度、岩相法和岩石柱法、机制砂颗粒形貌	扩标准
8	胶粘剂	8.1	胶粘剂（全部参数）	《建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料》GB/T 30595-2024	/	标准变更
9	外保温系统抹面胶浆	9.1	外保温系统抹面胶浆（全部参数）	《建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料》GB/T 30595-2024	/	标准变更
10	建筑用隔墙板	10.1	建筑用隔墙板（部分参数）	《建筑隔墙用保温条板》GB/T 23450-2024	不做耐火极限、空气声计权隔声量、燃烧性能、传热系数	标准变更
11	卫生陶瓷	11.1	卫生陶瓷（部分参数）	《坐便器水效限定值及水效等级》GB 25502-2024	不做冲洗噪声、冲水装置防虹吸、便器配套性	标准变更
12	天然建筑装饰板材	12.1	天然建筑装饰板材（部分参数）	《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601-2024	不做镜向光泽度、耐磨性、耐久性能、防滑性能。	标准变更
13	挤塑聚苯板	13.1	挤塑聚苯板（部分参数）	《建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料》GB/T 30595-2024	不做水蒸气渗透系数、氧指数和燃烧性能等级	标准变更

14	耐碱玻纤网	14.1	耐碱玻纤网（全部参数）	《建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料》GB/T 30595-2024	/	标准变更
15	集料和级配碎石	15.1	碱活性	《铁路混凝土》TB/T 3275-2018附录B	只做快速砂浆棒法	扩标准
16	集料和级配碎石	15.2	矿物掺合料和外加剂抑制碱-骨料反应有效性	《铁路混凝土》TB/T 3275-2018附录C	/	扩参数
17	集料和级配碎石	15.3	粗骨料氯化物含量	《铁路混凝土》TB/T 3275-2018附录D	/	扩标准
18	混凝土外加剂	16.1	水泥净浆粘度比	《铁路混凝土》TB/T 3275-2018附录H	/	扩参数
19	混凝土外加剂	16.2	盐水溶液中的防锈性能	《钢筋阻锈剂应用技术规程》JGJ/T 192-2009附录A.1	/	扩参数
20	混凝土	17.1	混凝土压力泌水率比	《铁路混凝土》TB/T 3275-2018附录F	/	扩参数
21	混凝土	17.2	扩展度之差、用水量敏感度	《铁路混凝土》TB/T 3275-2018附录I	/	扩参数
22	混凝土	17.3	混凝土配合比	《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011	/	扩参数
23	混凝土	17.4	抗冻性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082-2024/4.1/4.2	只做慢冻法、快冻法	标准变更
24	混凝土	17.5	抗渗性（相对渗透性）	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082-2024/6	/	标准变更
25	混凝土	17.6	收缩试验（干缩试验）	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082-2024/8.2	只做接触法	标准变更
26	混凝土	17.7	抗氯离子渗透	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082-2024/7.2	只做电通量法	标准变更
27	混凝土	17.8	抗硫酸盐侵蚀	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082-2024/14	/	标准变更
28	混凝土	17.9	碳化试验	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082-2024/11	/	标准变更
29	混凝土	17.10	碱-骨料反应	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082-2024/15	/	标准变更
30	钢筋机械连接	18.1	拉伸试验	《钢筋机械连接件试验方法》GB/T 42901-2023/5.3	/	扩标准
31	钢筋机械连接	18.2	极限抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016附录A	/	扩标准
32	钢筋机械连接	18.3	残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016附录A	/	扩标准
33	轻钢龙骨	19.1	力学性能	《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981-2024/7.3.7	/	扩参数
34	轻钢龙骨	19.2	外观	《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981-2024/7.3.1	/	标准变更
35	轻钢龙骨	19.3	尺寸	《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981-2024/7.3.2	/	标准变更
36	轻钢龙骨	19.4	双面镀锌量	《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981-2024/7.3.6.1	/	标准变更

37	轻钢龙骨	19.5	涂镀层厚度	《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981-2024/7.3.6.2	/	标准变更
38	防水卷材及橡胶制品	20.1	乙酸乙烯酯含量	《塑料 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 (EVAC)热塑性塑料 乙酸乙烯酯含量的测定》GB/T 30925-2014	/	扩参数
39	土	21.1	阳离子交换量	《铁路工程岩土化学分析规程》TB 10103-2008/31.1	/	扩参数
40	土	21.2	蒙脱石含量	《铁路工程岩土化学分析规程》TB 10103-2008/37.4	/	扩参数
41	土	21.3	自由膨胀率	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2023/30	/	扩标准
42	声环境	22.1	企业厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	/	扩参数
43	声环境	22.2	环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008	/	扩参数
44	废气	23.1	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022	只做：中流量	扩参数
45	废气	23.2	PM10颗粒物浓度	《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011及修改单	只做：中流量	扩参数
46	废气	23.3	PM2.5颗粒物浓度	《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011及修改单	只做：中流量	扩参数
以下空白						